Приложение к договору №____

Модель FlexiCAM Compact 5 Axis 1515/10 (Servo) (ATC)

Комплектация	Характеристики
Станина	
Цельнометаллическая сварная.	
Рабочее поле	
Клиренс по оси Z	1000 мм
Ход шпинделя по оси Z	1000 мм
Рабочее поле (X & Y)	1580 x 1540 мм.
Поворот по оси	220 градусов
Диапазон наклона	от 0 до 125 градусов
Вакуумный, High Pressure Vacuumtable, 4zones	
Вакуумная помпа глубокого вакуума мощностью 7,5 кВт	
Тип привода	
Сервопривод	
Передача по X	**Косозубая зубчатая рейка**
Передача по Y	**Косозубая зубчатая рейка**
Передача по Z	**Косозубая зубчатая рейка**
Центральная система смазки	
Точность	
Разрешение X,A	**0.01 мм**
Разрешение Z	**0.01 мм**
Повторяемость	**+/-0.1 мм**
Скорости	
Разрешение X,Y	**400 мм/сек.**
Максимальная скорость перемещения	**700 мм/сек.**
Максимальная скорость резки Z	**200 мм/сек.**
Интерфейс: Сетевое соединение (TCP/IP)	
Управление	
Siemens 840D sl Control System	
Поддержка G кодов (стандарт ISO)	ДА
П/О для Разработки файлов	**нет**
Система охлаждения инструмента	
2 рукава, бак для жидкости 3л. Выход для компрессора	
Агрегат	
Шпиндель с автоматической заменой инструмента 18 кВт. 24000 об/мин. Холдер HSK-63F	
Функция нарезания резьбы	
3D Laserscanner Platinum (for Siemens 840Dsl)	
Комплект цанг ER40	